

音響機器 仕様書

| 品名 | メーカー・品番 | 数量 | 消費電力 | 規格(サイズ・出力等) |
|-----------------------|---------------------------|----|------|--|
| ミキシングコンソール | YAMAHA MGP16X | 1台 | 55w | マイク入力10 ライン入力MONO8+STEREO4 チャンネルイコライザーMONO、STEREO ±15dB 寸法447mm×143mm×495mm |
| 2チャンネルパワーアンプ | (株)JVCケンウッド PS-A7002 | 1台 | 870w | 定格出力 450W+450W(8Ω)以上 700W+700W(4Ω)以上 S/N 105dB以上 全高調波歪率 0.1%以下(8Ω 450W+450W) 入力端子 XLR-3-31×2 XLR-3-32×2 |
| 4チャンネルパワーアンプ | (株)JVCケンウッド PS-A1004 | 2台 | 500w | 定格出力 65W×4(8Ω)以上 100W×4(4Ω)以上 S/N 100dB以上 全高調波歪率 0.1%以下(8Ω 65W×4) 入力端子 XLR-3-31×4 複式フォノジャック×4 |
| マルチプロセッサ | dbx DriveRack 260 | 1台 | 18w | 音声入力2 RTAマイク入力1 音声出力6 機能:ハウリングサプレッサー(12フィルター)、コンプレッサー(10段階)、 リミッター(10段階)、イコライザー(28GEQ)、クロスオーバー、ディレイ(2700ms) |
| ワイヤレスチューナー | (株)JVCケンウッド WT-902-B | 1台 | 13w | 受信周波数 806.125MHz~809.750MHzより最大2波 アンテナ入力 75Ω 不平衡、F型コネクタ |
| ワイヤレスアンテナ | (株)JVCケンウッド WT-Q860 | 1組 | — | 2台1組 受信周波数範囲 806MHz~810MHz ラックマウント型であること |
| CDプレーヤー | ティアック CD-200 | 1台 | 7w | WAV、MP3ファイル再生、CD-R/RWディスク再生可能 2UEIAラックマウントサイズ ピッチコントロール機能±12% |
| パワーコントローラー | (株)JVCケンウッド PS-P32-B | 2台 | 6.5w | AC100V入力 20Aサーキットブレーカー 自動遅延電源回路内蔵 AC100V出力 スイッチ連動9(10A×3)非連動3(最大15A) 外部起動端子 外部起動用メーク接点、外部LED点灯用 8mA |
| スピーカー端子盤 | (株)JVCケンウッド 特型 | 1台 | — | 入力端子 NL4MP×10 1Uラックマウント型 |
| 移動用ラック | (株)JVCケンウッド 特型 | 1台 | — | ミキサーを上面に設置できる4ピース構造であること 外形寸法 W539×H1161×D692mm 材質:FRP キャスター 75φ×4付 バンチレートパネル×4付 |
| ワイヤレスマイクロホン (ハンド型) | (株)JVCケンウッド WM-P902 | 1本 | — | 送信周波数 806.125MHz~809.750MHz 30波 空中線電力 5mW/2mW切替 最大入力音圧142dB(3段階切替) |
| ダイナミックマイクロホン | (株)JVCケンウッド PS-C51 | 5本 | — | 単一指向性 周波数特性50Hz~17kHz 出力インピーダンス300Ω マイクホルダー、マイクコード5m×1付 |
| ブームスタンド | (株)JVCケンウッド TL-P62 | 3本 | — | マイク取付高さ 2,315~305mm マイク取付ネジ3/8-18UNC ロック方式:スリーブロック方式 |
| 床上型マイクスタンド | (株)JVCケンウッド TL-P55 | 2台 | — | マイク取付高さ 1,517~908mm マイク取付ネジ3/8-18UNC ロック方式:フリーストップ・メッシュ・ホールド方式 |
| フォールドバックスピーカー | (株)JVCケンウッド PS-S506 | 2台 | — | スピーカーユニット 高音域用:定指向性ホーン×1低音域用:30cmコーン×1 外形寸法W406×H573×D415mm 定格入力130W 最大入力260W 放射角度3パターン調節可能 |
| ステージ用平面スピーカー | (株)エフ・ピー・エス FP-3004B | 2台 | — | マルチ・セル・マイクロトランスデューサー・アレイ方式スピーカーユニット×4実装 外形寸法W291×H1501×D300mm 定格入力240W 最大入力400W 指向特性H60° V5° であること 50mケーブル(NL4)、中継コネクタ1(NL4)各1付 |
| スピーカーベース | (株)エフ・ピー・エス 04/BP | 2台 | — | エフ・ピー・エス製スピーカー FP-3004Bに適合していること キャスター、ストッパー付であること |
| 平面スピーカー(移動用) | (株)エフ・ピー・エス FP-1002-LB | 4台 | — | マルチ・セル・マイクロトランスデューサー・アレイ方式スピーカーユニット×2実装 外形寸法W420×H330×D120.5mm(ブラケット部分含む) 定格入力50W 最大入力100W 指向特性H60° V5° であること 30mケーブル(NL4)、50mケーブル(NL4)、中継コネクタ1(NL4)各1付 |
| スタンド取付金具 | (株)エフ・ピー・エス 02/BP-U | 4台 | — | エフ・ピー・エス製スピーカー FP-1002-LBに適合していること JVCケンウッド製スピーカースタンドPS-U300Bに取付可能なこと |